

ESD Cellulóz ragasztószalag ESD logóval**Leírás**

Kiváló minőségű, átlátszó ragasztószalag ESD és tisztatéri felhasználásokra.

- Ragasztószalag disszipatív cellulózból
- Nagyteljesítményű ragasztó
- Ideális akrilhoz és üveghez
- Tisztatérben használható
- Rányomott ESD jel
- 15 mm, 19 mm, 25 mm vagy 50 mm-es szélességben kapható
- 50 m-es tekercsben kapható

Tulajdonságok

- | | |
|----------------------|--|
| ▪ Szín: | Átlátszó |
| ▪ Kivitel: | 50 m Ragasztószalag szigetelő PE-magon |
| ▪ Anyag: | Cellulóz, Öntapadó ragasztó |
| ▪ Tekercsszélesség: | 15 mm, 19 mm, 25 mm, 50 mm |
| ▪ Tekercshosszúság: | 50 m |
| ▪ Szalagvastagság: | 50 μm ($\pm 0,5 \mu\text{m}$) |
| ▪ PE-Magvastagság: | 4 mm |
| ▪ PE-Magátmérő: | 76 mm ($\pm 2 \text{ mm}$) |
| ▪ Rugalmasság: | > 60 % |
| ▪ Szakítószilárdság: | 4,5 kg/cm ² |
| ▪ Ragadás (g/25 mm): | 600 g (± 50) |

Villamos tulajdonságok

- | | |
|----------------------------------|--|
| ▪ Lehúzásnál keletkezett töltés: | $\leq 50 \text{ V}$ |
| ▪ Felületi ellenállás (R_s): | Felszín $\leq 1 \times 10^9 \Omega$
Ragasztó $\leq 1 \times 10^{10} \Omega$ |

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com

Rendelési adatok

- 932000 002015 TTL15 ESD Cellulóz ragasztószalag ESD logóval, 15 mm
- 932000 002019 TTL19 ESD Cellulóz ragasztószalag ESD logóval, 19 mm
- 932000 002025 TTL25 ESD Cellulóz ragasztószalag ESD logóval, 25 mm
- 932000 002050 TTL50 ESD Cellulóz ragasztószalag ESD logóval, 50 mm

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com