

SX10 Disszipatív buborékfólia

Leírás



- Disszipatív LDPE-fólia
- Megfelel az MSZ EN 61430-5-3 szabványnak
- Amin- és Amidmentes
- Hegeszthető
- Újrahasznosítható
- Színe: rózsaszín
- Vastagság: 75 µm
- Buborék magasság: 10 mm
- Szerkezet: 3 rétegű, mindkét oldalon sima

Villamos tulajdonságok

	Szabvány	Jellemző érték
Felületi ellenállás(Rs):	MSZ EN 61340-2-3	< 1 x 10 ¹¹ Ω
Töltés levezetés:	MSZ EN 61340-2-1	< 2 másodperc

Rendelési információk

- 03-0107-40406 SX10 Buborékos tasak, 100 x 150 + 50 mm túlnyúlás, CS = 500 db
- 03-0107-40508 SX10 Buborékos tasak, 130 x 200 + 50 mm túlnyúlás, CS = 250 db
- 03-0107-40609 SX10 Buborékos tasak, 150 x 230 + 50 mm túlnyúlás, CS = 250 db
- 03-0107-40810 SX10 Buborékos tasak, 200 x 250 + 50 mm túlnyúlás, CS = 250 db
- 03-0107-41012 SX10 Buborékos tasak, 250 x 300 + 50 mm túlnyúlás, CS = 250 db
- 03-0107-80406 SX10 Buborékos tasak, 100 x 150 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík, CS = 500 db
- 03-0107-80508 SX10 Buborékos tasak, 130 x 200 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík, CS = 250 db
- 03-0107-80609 SX10 Buborékos tasak, 150 x 230 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík, CS = 250 db
- 03-0107-80810 SX10 Buborékos tasak, 200 x 250 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík, CS = 250 db
- 03-0107-81012 SX10 Buborékos tasak, 250 x 300 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík, CS = 250 db
- 03-0107-81216 SX10 Buborékos tasak, 300 x 400 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík, CS = 250 db

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com