

## Sztreccsfólia

### Leírás



- Anyag: disszipatív poliolefin
- Megfelel az EN 61340-5-1 szabványnak
- Jó műszaki jellemzők
- Kézi és gépi csomagoláshoz egyaránt megfelelő
- Újra felhasználható anyagú
- Rózsaszín

### Műszaki adatok

	Jellemző értékek	Módszer
<b>Tulajdonságok</b>		
Vastagság	25 μ	ASTM D-882
Szakító szilárdság		ASTM D-882
M hosszanti	35 N/mm <sup>2</sup>	
TD	30 N/mm <sup>2</sup>	
Nyújthatóság		ASTM D-882
MD	600 %	
TD	700 %	
Tapadás	16 gr/5 cm	Házon belüli teszt
Szűrő energia	40 N/mm	Házon belüli teszt
<b>Elektromos tulajdonságok</b>		
Jellemző felületi ellenállás	10 <sup>10</sup> – 10 <sup>11</sup> Ω	EN 61340-5-1
Töltéscsökkenési idő	< 2 sec.	EN 61340-5-1

MD = Gépirányban (Machine Direction)

TD = Keresztirányban (Transversal Direction)

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: [mailbox.hu@stat-x.com](mailto:mailbox.hu@stat-x.com)