

Pántolószalag

Leírás



Szabványnak megfelelő rögzítőszalag a nagy szállítási biztonságért.

- Permanensen disszipatív anyag
- Magas szakító- és húzószilárdság
- Feszítővel történő használathoz
- 1,5 m-es tekercs

Tulajdonságok

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ▪ Szín: | Fekete |
| ▪ Anyag: | Polipropilén (PP) |
| ▪ Méret: | 12 mm x 1500 m |
| ▪ Szalagvastagság: | 0,6 mm ($\pm 0,05$ mm) |
| ▪ Rugalmasság: | < 25 % |
| ▪ Szakítószilárdság: | > 150 kgf |

Villamos tulajdonságok

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ▪ Felületi ellenállás(R_s): | < $1 \times 10^{11} \Omega$ |
|---------------------------------|-----------------------------|

Rendelési tulajdonságok

- 932115 000001 PPB12 Pántolószalag fekete, 1500 mm-es tekercs

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com