

PE Antisztatikus Felületvédő fólia

Leírás



Antisztatikus, újrahasznosítható és maradványmentes felületvédő fólia a sima és érzékeny felületek védelmére.

- Ideális LED és LCD-kijelzők védelmére (pl. okostelefon, tablet, stb.)
- nincsenek migráló összetevői
- maradványmentesen eltávolítható
- a gyártási folyamaton belüli átmeneti védelem biztosításához
- adagolóba kiválóan alkalmas
- különböző szélességekben kapható
- igény esetén egyedi méretben is elérhető

Tulajdonságok

▪ Szín:	átlátszó
▪ Kivitel:	szalag 76 mm-es műanyag magon
▪ Anyag:	polietilén (PE) hordozó, antisztatikus ragasztóréteggel
▪ Anyagvastagság:	50 µm + 2-3 µm ragasztórész
▪ Szakítószilárdság:	170 kgf /cm ²
▪ Max. nyúlás:	250 %
▪ Tapadóerő (SUS304):	50 +/- 5,0 gf /25 mm
▪ Feltöltődés lehúzáskor (20 °C / 25 % r.F.):	< 500 V
▪ Felületi ellenállás a ragasztós oldalról (MSZ EN 61340-2-3):	< 1x10 ¹¹ Ω

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com

Rendelési információk

- **922000 003075**

TSP75 ESD Felületvédő fólia, 75 mm x 200 m

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com