



SPERRSCHICHT VERPACKUNGEN

Die Verpackung ist ein wichtiger Teil der ESD-Schutzkette.

Für jeden Verpackungsfall ist es wichtig, die richtigen Materialien auszuwählen. Die optimale Verpackungslösung orientiert sich unter anderem an den Eigenheiten des Produktes, den logistischen Abschnitten im innerbetrieblichen Ablauf und natürlich den unterschiedlichen Gefahren am Transportweg.

ESD TYP „SPERRSCHICHT“

- sehr gute Wasserdampf- und Sauerstoffdichtigkeit
- in Kombination mit Trockenmittel ein optimaler Korrosionsschutz für Langzeitlagerung und Transport
- gegen elektrostatische Entladungen und elektromagnetische Felder

In Kombination mit Sperrschichtfolien kommen **Trockenmittelbeutel** und **Feuchtigkeitsindikatoren** zum Einsatz. Trockenmittel sorgen dafür, dass während der Transport- und Lagerzeit die Restfeuchte im Beutel gebunden wird. Feuchtigkeitsindikatoren zeigen an, ob der gewünschte Luftfeuchtigkeitsgehalt innerhalb des Beutels durchgehend vom Verpacken bis zum Öffnen gewährleistet war.



SX33-90µm

Stärke: 90 µ
Konstruktion: MetPET / MetPET / PE
Haltbarkeit: permanent
Verpackung: im Beutel zu 100 Stück

BESTELLINFORMATIONEN

- 03-0106-10426**
SX33-90 Sperrschicht 102 x 660 mm
- 03-0106-10626**
SX33-90 Sperrschicht 152 x 660 mm
- 03-0106-11026**
SX33-90 Sperrschicht 254 x 660 mm
- 03-0106-11618**
SX33-90 Sperrschicht 406 x 457 mm
- 03-0106-11626**
SX33-90 Sperrschicht 406 x 660 mm
- 03-0106-11818**
SX33-90 Sperrschicht 457 x 457 mm



SX33-150µm

Stärke: 150 µ
Konstruktion: Nylon / AL / PE
Haltbarkeit: permanent
Verpackung: im Beutel zu 100 Stück

BESTELLINFORMATIONEN

- 03-0116-10426**
SX33-150 Sperrschicht 102 x 660 mm
MM = 10 Pkg à 100 Stk
- 03-0116-10816#**
SX33-150 Sperrschicht 203 x 406 mm
- 03-0116-11020**
SX33-150 Sperrschicht 254 x 508 mm
- 03-0116-11030**
SX33-150 Sperrschicht 254 x 752 mm
- 03-0116-11222#**
SX33-150 Sperrschicht 300 x 560 mm
- 03-0116-11618**
SX33-150 Sperrschicht 406 x 457 mm

Ihre gewünschte Größe ist nicht dabei?

Schreiben Sie uns Ihre Anfrage an mailbox.at@stat-x.biz und wir senden Ihnen ein individuelles Angebot!



SPERRSCHICHT VERPACKUNGEN

ESD TYP „SPERRSCHICHT“

Im Wesentlichen unterscheidet man bei ESD-gerechten Sperrschicht-Verbundfolien zwischen einer Aufbau-konstruktion mit und ohne Aluminium-folie. Durch den Einbau einer Alumi-niumfolie werden die Wasserdampfsper-re (MVTR = Moisture Vapor Transmissi-on Rate) und Sauerstoffdichtigkeit opti-miert. Diese Beutel werden bevorzugt beim Luft- oder Seetransport und zur Langzeitlagerung von obsoleszenz-bedrohten Bauteilen verwendet.



www.stat-x.shop
ALLES FÜR IHREN
ESD-SCHUTZ

SO ERREICHEN SIE UNS

Stat-X Austria GmbH
Greinerstrasse 17
4542 Nussbach

Fon: +43 7587 209902
Fax: +43 7587 209903

mailbox.at@stat-x.biz
www.stat-x.biz

** Die Angaben sind Erfahrungswerte. Eine Rechts-verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet wer-den. Technische Fragen richten Sie bitte an support@stat-x.com.*



TROCKENMITTEL

Material: Papier, Bentonit
Größe: ca. 80 x 95 mm
Füllgewicht: ca. 30 g (1 TME)
Verpackung: 4 x 150 Stk.

BESTELLINFORMATIONEN

832200 000006
DCB2 Trockenmittelbeutel



CCT-700E

Vakuumverpackungsmaschine mit
Absauglanze

BESTELLINFORMATION

CCT-700E
Vakuumverpackungsmaschine CCT-700E
mit Absauglanze



INDIKATOREN

Material: Spezialpapier
Indikatoren: 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50
% und 60 % r.F.
Verpackung: 1 Dose zu 200 Stück

BESTELLINFORMATIONEN

832200 000003A
HIC6 Feuchtigkeitsindikator 6 Spots



TE333

Temperatur- und Luftfeuchtefühler

BESTELLINFORMATION

941200 000017

stat-X

The Stat-X Group | Mein ESD-Partner