

SX61 fémrétegű buborékfólia tekercs**Leírás**

Direkt, vagy kiegészítő csomagolásként használható az ESD érzékeny alkatrészek szállítására az EPA-n belül és kívül.

- Fémrétegű tekercs
- Megfelel az MSZ EN 61340-2-3 szabványnak
- 5 rétegű anyag
- Külső réteg – SX19 árnyékoló fólia
- Belső réteg – SX10 disszipatív buborékfólia
- Hegeszthető, újrafelhasználható
- ESD jelölés lehetséges a csövön, folyamatosan nyomva

Tulajdonságok

Szín:	rózsaszín/ezüst
Anyag:	Belső réteg PE fólia (LDPE), külső réteg árnyékoló fólia AL PET és PE keverékből
Erősség:	kb 155 my
Tartósság:	tartós

Villamos tulajdonságok

	Jellemző érték	Szabvány
Felületi ellenállás R_s		
Elektrosztatikus árnyékolás, energia E	$8 \times 10^{10} \Omega$	MSZ EN 61340-5-1
energiapróba	$< 15 \text{ nJ}$	MSZ EN 61340-5-1

Rendelési információk

- 03-0406-20350 SX61 fémrétegű buborékfólia, 350 mm x 100 m
- 03-0406-20600 SX61 fémrétegű buborékfólia, 600 mm x 100 m
- 03-0406-21320 SX61 fémrétegű buborékfólia, 1300 mm x 100 m

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com