

Disszipatív PE-fóliacső

Leírás



Fóliacső nem érzékeny alkatrészek számára az EPA területére történő kockázatmentes bevitelhez, egyedileg méretezhető és hegeszthető.

- Disszipatív LDPE-fólia
- Amin- és Amidmentes
- Rányomott ESD jel
- Hegeszthető
- 250 m-es tekercsben

Tulajdonságok

- | | |
|---------------------------|---|
| ▪ Szín: | Rózsaszín |
| ▪ Anyag: | PE-fólia(LDPE) |
| ▪ Vastagság: | 80 µm |
| ▪ Tartósság: | 12 hónap |
| ▪ Felhasználási javaslat: | Elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek (ESDS) csomagolására nem alkalmas |

Villamos tulajdonságok

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| ▪ Felületi ellenállás(R_s): | $8 \times 10^{10} \Omega$ |
|---------------------------------|---------------------------|

Rendelési információk

- 03-0301-10130C SX10 Disszipatív PE-fóliacső, 130 mm, 250 m-es tekercs
- 03-0301-10150C SX10 Disszipatív PE-fóliacső, 150 mm, 250 m-es tekercs
- 03-0301-10200C SX10 Disszipatív PE-fóliacső, 200 mm, 250 m-es tekercs
- 03-0301-10250C SX10 Disszipatív PE-fóliacső, 250 mm, 250 m-es tekercs
- 03-0301-10300C SX10 Disszipatív PE-fóliacső, 300 mm, 250 m-es tekercs
- 03-0301-10400C SX10 Disszipatív PE-fóliacső, 400 mm, 250 m-es tekercs
- 03-0301-10500C SX10 Disszipatív PE-fóliacső, 500 mm, 250 m-es tekercs
- 03-0301-10600C SX10 Disszipatív PE-fóliacső, 600 mm, 250 m-es tekercs

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com