

Kétvezetékes Spirál földelőkábel

Leírás



TE700-as munkahelyellenőrző monitorhoz, stabil kivitelezés.

- Rugalmas spirálkábel
- Nagy törésállóság
- Tartósság
- Könnyű és kényelmes viselet
- Két db 3 mm-es patent és egy 90° 3,5-mm-es jackdugóval
- 2 x 1 MΩ Biztonsági ellenállás
- DCF01 Kétvezetékes szövetsuklópánt használatához
- 1,8 m-es és 3,6 m-es méretekből áll rendelkezésre

Tulajdonságok

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ▪ Szín: | fekete |
| ▪ Anyag: | Poliuretánnal bevont |
| ▪ Patent: | 2 x 3 mm |
| ▪ Csatlakozás: | 90°-os 3,5 mm jackdugó |
| ▪ Teljes Kábelhossz: | 1,8 m, 3,6 m |
| ▪ Biztonsági ellenállás: | 2 x 1 MΩ |

Villamos tulajdonságok

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ▪ Földelési ellenállás (R_G): | $< 5 \times 10^6 \Omega$ |
|-----------------------------------|--------------------------|

Rendelési adatok

- 910900 000037 DCC01 Fekete kétvezetékes spirál földelőkábel, 1,8 m
- 910900 000039 DCC02 Fekete kétvezetékes spirál földelőkábel, 3,6 m

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com