

ESD asztalborítás szivaccsal

Leírás



- Szivaccsaljial, a nehéz és érzékeny termékek kezeléséhez
- Ellenállóképes, tartós, háromrétegű kombinált burkolat
- Hő- és forrasztóón-álló
- Oldószer-, sav-, alkáli- és olajálló
- 2 x 10 mm-es patenttal
- Disszipatív felsőrész és vezetőképes alsó réteg
- Felső színrétege szürke
- Anyagában vezető ill. disszipatív
- Könnyen kiteríthető
- A felülete alkalmas nehéz tárgyak óvatos csúsztatására
- Méretre vágva rendelhető

Tulajdonságok



- Szín: Felső réteg: szürke
Alsó réteg: fekete
Szivacs: fekete
- Asztalborítás anyaga: Kétrétegű, szintetikus gumi
- Szivacs anyaga: Vezetőképes PE-szivacs, 40 kg /m³
- Szélesség: 1,22 m
- Vastagság, asztalborítás: 2 mm
- Vastagság, szivacs: 6 mm
- Keménység, asztalborítás: Felület 75 Shore
Alj 76 Shore
- Keménység, szivacs: 22 Shore 0 F (ASTM 2240)

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: iroda@stat-x.com

Villamos tulajdonságok

▪ Felületi ellenállás (R_G):	Felület	$< 10^8 \Omega$
	Szivacs	$< 10^4 \Omega$

Rendelési adatok

- 02-0103-90004Z TGA-F Asztalborítás, szürke, 3 rétegű: 2 réteg gumiból, vezetőképes PE szivacsaljjal, egyedi méret

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: iroda@stat-x.com