

M6115 ionizátor pisztoly

Leírás



- Csökkenti a csukló terhelését
- Rugalmas, könnyű levegőtömlő, integráltan alacsony feszültségű tápkábel
- Cserélhető emissziós pont szerelvény és gyors-szűrő
- Minimalizálja a karbantartási állásidőt
- Erős fúvóerő
- A részecskeszennyezés hatékony eltávolítása
- Állandó DC-ion kibocsátás
- Gyors kisülési idő; hatékony ionizálás
- IsoStat® technológia
- Nincs szükség kalibrálásra
- Tartós sztatikus-disszipatív anyagok
- Tisztatéri alkalmazásokhoz is használható

Tulajdonságok

- Töltéscsökkenési idő: $\pm 1000-100$ V 1,0 s / cm (15,2 cm), 30 psi
- Egyensúly: ± 30 V
- A Tisztatéri osztály: ISO 14644 4. osztály (Fed Std. 209E 10. osztály)
- Tápegység teljesítmény: 24 VAC, 10W fali transzformátorral
- Jelzőfények: Zöld jelzőfények mind a tápegységen, mind a pisztolyon
- Ionkibocsátás: Egyensúlyi DC
- Emitter pontok: Volfram
- Hallható zaj: 70 dBA @ 1m, 30 psi

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: iroda@stat-x.com

- Vezetett EMI: 29 db μ V; átlagos szint 100 KHz - 1,1 MHz
- Ózon: <0,005 ppm (tipikus)
- Fújási erő: 41 g @ 30 psi; 7,6 cm-re mért 5,1 cm átmérőtől
- Légtömlő: Sztatikus-disszipatív poliuretán, 3/8 " külső átmérővel; 2,4 m / 65 psi
- Gázbemenet: 20-65 psi, tiszta, száraz levegő (CDA) vagy nitrogén
- Gázcsatlakozás: 1/4 "-es külső menetű gyors leválasztás
- Gáz légszűrő: 99,9% hatékonyságú, 0,01 mikron vagy annál nagyobb levegő részecskék; 99,9% koalesztelési hatékonyság
- Szerelés: A fém szerelőlemez a tápegység hátoldalához rögzül
- Burkolat: Pisztoly: sztatikusan disszipatív polikarbonát (302-es rozsdamentes acél tartó); opcionális rögzítőállvány a szabadkézi használathoz
- Méretek: Pisztoly: Hossz x Szél x Mag: 20,3 x 7,6 x 2,5 cm Tápegység: 21,6 x 7,6 x 4,1 cm
- Súly: Pisztoly: 341 g, 2,4 m hosszú 8 mm-es légcsővel; tápegység: 326 g

Rendelési adatok

- 02-0803-11150 M6115 ionizátor pisztoly, 2,1 m hosszú levegőcsővel, 230V-os tápegységgel

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: iroda@stat-x.com