

TE1500-1 Forgókapu és cipőellenőrző

Leírás



Ideális alapfelszerelés hézagmentes ESD védelemhez.

- MSZ EN 61340-5-1 szabvány szerinti cipőellenőrzés
- Két külön cipőelektrodával rendelkezik
- A cipőelektrodák alaptartozékok
- Gyors reakcióidő (kb. 25 mérés percenként)
- Hangjelzés és fényjelzés LED kijelzőn
- A kimeneti oldalon egy könnyed nyomásra automatikusan szabad utat ad
- Áramkimaradás esetén automatikusan szabaddá tett menekülő útvonal

Részletes információk

A TE 1500-1 egy beléptető rendszer integrált ESD cipőellenőrzővel, az MSZ EN 61340-5-1 szabványnak megfelelően. A dolgozókat egyesével engedi be a munkaterületre és gondoskodik arról, hogy csak működő ESD cipőföldeléssel jussanak be oda. A beléptető kapunk való áthaladáshoz a munkavállalónak mindkét cipővel rá kell lépnie a fémfelületre (egy elektróda cipőnként), és megnyomni a tesztgombot. Ha mindkét cipő a megengedett határértéken belül van, a kapun egy nagy LED-szimbólum átvált piros keresztről zöld nyílra és a forgókar nyílik. Abban az esetben, ha a mérés sikertelen, a LED fény piros marad és a forgókapu nem nyílik.

A mérés határértékei

Mindkét cipőt külön méri

$750 \text{ k}\Omega \leq \text{megfelelő} \leq 100 \text{ M}\Omega$ megfelel az MSZ EN 61340-5-1 szabványnak

Az EPA elhagyásához gyengén elég megnyomni a forgókaput (kb. 35 személy átlépését teszi lehetővé 1 perc alatt)

Tulajdonságok

- Súly: 36 kg
- Méretek: H x Sz x M 430 mm x 330 mm x 990 mm
- Forgókarok hossza: 500 mm
- Tápfeszültség: 230 V/AC

Rendelési információk

- 940000 001500 TE 1500-1 Beléptető rendszer integrált cipőföldelő tesztelővel

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: iroda@stat-x.com