

ESD Jelölőszalag

Leírás



A gyártás során szükséges egyéni jelzésekhez ideális.

- Jelölőszalag mindkét oldalán disszipatív vinylből.
- Rányomott ESD-jelzés a figyelemfelkeltéshez
- Sokoldalú felhasználhatóság
- 4 különböző színből választhat
- 12, 25, 40 és 50 mm-es szélességben kapható
- A jelzőszalag tekercsben, 33 m-es hosszúságban kapható

Tulajdonságok

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ Szín: | Piros, kék, fehér, sárga, zöld, fekete-sárga, fehér-piros |
| ▪ Kivitel: | 33 m jelölőszalag PE-magon, rányomott ESD-Logók |
| ▪ Anyag: | PVC, Vinyl, öntapadó-ragasztóanyag, PE szigetelő mag |
| ▪ Tekercsszélesség: | 12, 25, 40, vagy 50 mm |
| ▪ Tekercshosszúság: | 33 m |
| ▪ Szalagvastagság: | 0,14 mm ($\pm 0,01$ mm) |
| ▪ Ragasztóvastagság: | 0,03 mm |
| ▪ PVC-vastagság: | 0,11 mm |
| ▪ PE-magvastagság: | 4 mm |
| ▪ PE-magátmérő: | 76 mm (± 2 mm) |
| ▪ Rugalmasság: | 150 % |
| ▪ Szakítószilárdság: | 6,25 kg/sq.inch |
| ▪ Ragadás (g/25 mm): | 600 g (± 100 g) |

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com

Villamos tulajdonságok

- Feltöltődés lehúzásnál: <100 V
- Tipikus felületi ellenállás(R_s):
 - Felület < $10^9 \Omega$
 - Ragasztóanyag < $10^{10} \Omega$

Rendelési információk

- 932000004012 TR12 ESD jelölőszalag, piros, 12 mm
- 932000004025 TR25 ESD jelölőszalag, piros, 25 mm
- 932000004040 TR40 ESD jelölőszalag, piros, 40 mm
- 932000004050 TR50 ESD jelölőszalag, piros, 50 mm
- 932000005012 TU12 ESD jelölőszalag, kék, 12 mm
- 932000005025 TU25 ESD jelölőszalag, kék, 25 mm
- 932000005040 TU40 ESD jelölőszalag, kék, 40 mm
- 932000005050 TU50 ESD jelölőszalag, kék, 50 mm
- 932000006012 TW12 ESD jelölőszalag, fehér, 12 mm
- 932000006025 TW25 ESD jelölőszalag, fehér, 25 mm
- 932000006040 TW40 ESD jelölőszalag, fehér, 40 mm
- 932000006050 TW50 ESD jelölőszalag, fehér, 50 mm
- 932000007012 TY12 ESD jelölőszalag, sárga, 12 mm
- 932000007025 TY25 ESD jelölőszalag, sárga, 25 mm
- 932000007040 TY40 ESD jelölőszalag, sárga, 40 mm
- 932000007050 TY50 ESD jelölőszalag, sárga, 50 mm
- 932000008012 TN12 ESD jelölőszalag, zöld 12 mm
- 932000008025 TN25 ESD jelölőszalag, zöld 25 mm
- 932000008040 TN40 ESD jelölőszalag, zöld 40 mm
- 932000008050 TN50 ESD jelölőszalag, zöld 50 mm
- 932000009012 TBY12 ESD jelölőszalag, fekete/sárga 12 mm
- 932000009025 TBY25 ESD jelölőszalag, fekete/sárga 25 mm
- 932000009040 TBY40 ESD jelölőszalag, fekete/sárga 40 mm
- 932000009050 TBY50 ESD jelölőszalag, fekete/sárga 50 mm

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com

- 932000010012 TWR12 ESD jelölőszalag, fehér/piros 12 mm
- 932000010025 TWR25 ESD jelölőszalag, fehér/piros 25 mm
- 932000010040 TWR40 ESD jelölőszalag, fehér/piros 40 mm
- 932000010050 TWR50 ESD jelölőszalag, fehér/piros 50 mm

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com